

EUROSOLV 25

Solvente dieléctrico para motores y componentes eléctricos

APLICACIONES

EUROSOLV 25 es un solvente dieléctrico no flamable, no tóxico, volátil e hidrod desplazante, para limpieza, desengrase y mantenimiento de motores eléctricos, sub-estaciones y componentes eléctricos en general. Para uso en la Industria, dependencias gubernamentales, hoteles, torres petroleras, estaciones de bomberos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Desengrasante.
- Constante Dieléctrico de 25,000 volts.
- No ataca micas.
- Hidrod desplazante.
- Se eliminan fácilmente los residuos de producto.
- No corrosivo.

VENTAJAS

- Desengrasa con excelentes resultados.
- Se puede utilizar sobre equipos y sub-estaciones.
- No daña cápsulas de relevadores ó arrancadores.
- Desplaza la humedad existente.
- Con el sopleteo ayuda a la rápida evaporación del producto.
- Seguro de uso sobre cualquier metal.

BENEFICIOS

- Proporciona mayor limpieza.
- Alarga los periodos de mantenimiento.
- Mejora el funcionamiento de sus equipos.
- No se requiere parar ó desmontar el equipo.
- Se utiliza con total seguridad.
- Nulo ataque a piezas en motores y/o sub-estaciones.
- Ahorro de tiempo y mano de obra.
- Evita la conducción eléctrica.
- Evita que los motores se quemem.
- Ahorro \$ por reposición de equipos.
- Motores y equipo más limpios.
- No hay riesgo de Conductividad.
- Alarga la vida útil del producto.
- Mayor vida en el equipo.
- Ahorro \$ por reposición de equipo y piezas.



Only the Best

EUROCHEM INTERNATIONAL CORPORATION DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Calle Henry Ford N° 31-5, Fraccionamiento Industrial San Nicolás, 54030 Tlalnepantla, México
Teléfonos: (55) 5310-2155 5310-4412 5310-2344 Fax: (55) 5310-6999
Línea sin costo: 01 (800) 717-8462 Correo electrónico: eurochem@eurochem.com
Pagina Web: www.eurochem.com

EUROSOLV 25

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia	Líquido transparente
Color	De incoloro a ligero amarillento
Olor	Solvente
Solubilidad en H ₂ O	Insoluble
Densidad	1.1 ± 0.03 gr./ ml.
Punto de flama	80°C flasheo autoextinguible.
Punto de ebullición	117 - 122°C

RECOMENDACIONES PARA SU USO

Uso directo por aspersión, manualmente con brocha ó cepillo, o por inmersión. A temperatura ambiente en áreas ventiladas. Antes de aplicar el **EUROSOLV 25**, elimine el polvo, suciedad ligera, carboncillo, hollín de motor ó tableros con aire a presión.

LIMPIEZA POR INMERSIÓN: Sumerja los motores en el tanque con **EUROSOLV 25**.
Retire el motor del tanque con **EUROSOLV 25**.

LIMPIEZA POR ASPERSIÓN: Para motores, sub-estaciones.
Aplique por aspersión de aire el **EUROSOLV 25**, al motor, sub-estación o componente eléctricos.

LIMPIEZA MANUAL: Cubra todas las partes a desengrasar con **EUROSOLV 25**.
Sumerja las piezas a limpiar en un tanque con **EUROSOLV 25**.
Frote manualmente con cepillo de plástico ó brocha para remover la suciedad.

* SIEMPRE DESPUÉS DE USAR **EUROSOLV 25** SEQUE CON AIRE A PRESIÓN PARA ELIMINAR RESIDUOS DE PRODUCTO, ENGRASE BALEROS, Y REVISE LOS AISLANTES.

* **NO SE USE EN EQUIPOS DE COMPUTO**

PRESENTACIÓN

SCP018 Cubeta de 30 kg.

SCP017 Tambor de 300 kg.

ALMACENAMIENTO

Manténgase el envase bien tapado y fuera del alcance de los niños.
Almacénelo en un lugar fresco, seco y bajo techo, lejos de alimentos y sus derivados.
Circule inventarios. No lo almacene por más de 12 meses.

PRECAUCIONES

Nunca se utilice en lugares cerrados sin ventilación. Utilice guantes, mascara para gases con cartucho.
Evite el contacto con piel, ojos é ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel y ojos: Lave con agua en abundancia durante 15 minutos.

En caso de ingestión accidental: Beber agua en abundancia y provocar el vómito evitando la absorción pulmonar, en seguida repetir la operación y después dar a beber de 2 a 3 vasos con leche.

Consulte a su médico

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

EUROSOLV 25 es un producto de nuestra División Special Cleaning Products.

Advertencia: La información contenida en esta hoja esta basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables. Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo ante la imposibilidad de tener control sobre el uso y/o aplicación de este producto, Eurochem no asume ninguna responsabilidad, aun cuando la aplicación o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario deberá realizar su prueba de uso y aplicación, de acuerdo a sus propias condiciones de operación interna. El logotipo, diseño y marca son propiedad de Eurochem International Corporation