

TOOL

Desengrasante por emulsión para motores de combustión interna

APLICACIONES

TOOL está diseñado para remover grasas y aceites minerales, de tipo pesado, en monoblocks de motores de combustión interna, pisos de talleres automotrices y de mantenimiento a locomotoras, en estaciones de servicio, terminales de autobuses, plantas industriales y equipo de industria petrolera. Ofrece protección posterior a la limpieza contra la corrosión.

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
<ul style="list-style-type: none">No ataca las pinturas.	<ul style="list-style-type: none">Se puede utilizar con seguridad, sobre pintura automotiva.	<ul style="list-style-type: none">Seguridad en su uso, sin daños a las pinturas.
<ul style="list-style-type: none">Elevada capacidad de desengrase.Forma emulsión al contacto con el agua.	<ul style="list-style-type: none">Mejores resultados, limpieza profunda y profesional.No requiere solventes para su buen funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none">Ahorro en mano de obra y tiempo.Menos reclamaciones.Clientes satisfechos.Ahorro en solventes adicionales.
<ul style="list-style-type: none">No es tóxico.	<ul style="list-style-type: none">No desprende gases irritantes ni tóxicos.	<ul style="list-style-type: none">Mayor seguridad para el personal.Menos faltas por incapacidades.
<ul style="list-style-type: none">Versatilidad en usos y aplicaciones.	<ul style="list-style-type: none">Se usa en un sin número de aplicaciones, equipos, maquinaria y superficies.	<ul style="list-style-type: none">Resultados excelentesAhorro en compra de productos adicionales.
<ul style="list-style-type: none">Producto concentrado.	<ul style="list-style-type: none">Se utiliza menor cantidad de producto para lograr buenos resultados.	<ul style="list-style-type: none">Menor costo de aplicación.Menor cantidad de producto almacenado.
<ul style="list-style-type: none">No flamable en condiciones de uso.	<ul style="list-style-type: none">Al emulsionarse en agua no hay posibilidad de ignición.	<ul style="list-style-type: none">Mayor seguridad.
<ul style="list-style-type: none">Forma un gel ligero.	<ul style="list-style-type: none">Permite mayor tiempo de contacto y acción con la grasa.	<ul style="list-style-type: none">Mejores resultados en una sola aplicación.
<ul style="list-style-type: none">No es corrosivo.	<ul style="list-style-type: none">Seguro de uso sobre cualquier superficie metálica.	<ul style="list-style-type: none">Mayor vida al equipo.Clientes satisfechos.
<ul style="list-style-type: none">Biodegradable.	<ul style="list-style-type: none">Los tensoactivos de su formulación cumplen con las normas de biodegradabilidad.	<ul style="list-style-type: none">Se protege al medio ambiente sin problemas con las autoridades ecológicas.

EUROCHEM International Corporation de México, S.A. de C.V.
Henry Ford No. 31-5 Fraccionamiento Industrial San Nicolás
Tlalnepantla, Estado de México, 54050
Tel. 5310-4412, 5310-2155 Fax 5310-6999
eurochem@eurochem.com www.eurochem.com



Only the Best

TOOL

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

Apariencia	Líquido transparente
Color	Amarillo
Olor	Característico
Solubilidad	Soluble, forma emulsión
Densidad	0.897 gr/ml.
Punto de flama	38.5 °C

Nota: Las propiedades aquí presentadas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES PARA SU USO

Diluya **TOOL** en agua de acuerdo a las recomendaciones abajo citadas.

Humedezca el motor previamente con agua.

Aplique la solución limpiadora a presión, sobre el motor, chasis, etc.

Deje actuar sobre la superficie de 5 a 10 minutos.

Enjuague con abundante agua a presión.

Al preparar la solución, adicionar agua, teniendo agitación constante.

En la limpieza de los motores.

Suciedad ligera : 1 parte de **TOOL** por 10 partes de agua.

Suciedad media : 1 parte de **TOOL** por 5 partes de agua.

Suciedad pesada : 1 parte de **TOOL** por 1 partes de agua.

PRESENTACIÓN

Porrón de 22 Kg.

Garrafas de 45 Kg.

Tambores de 184 Kg.

ALMACENAMIENTO

Almacene en lugar seco, fresco, bajo techo, lejos de alimentos y sus ingredientes.

No se deje al alcance de los niños. No se almacene por más de un año.

PRECAUCIONES

Produce resequedad en la piel e irritaciones en los ojos. Dañino si es ingerido.

Use guantes y lentes al aplicar este producto.

Evite el contacto y la ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y piel:

Enjuáguese con agua en abundancia durante 15 minutos.

En caso de ingestión:

Beba agua en abundancia.

Solicite atención médica y consulte la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

TOOL es un producto de nuestra División Special Cleaning Products.

10/02

Advertencia: La información contenida en ésta hoja está basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables. Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad de tener control sobre el uso y aplicación de este producto, **EUROCHEM** no asume ninguna responsabilidad, aún cuando la aplicación o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.